



НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГРП

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГРП



Насосная установка на полуприцепе 2500 л.с.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлический и кислотный разрыв пласта.
- Подача специальных жидкостей, растворителей и азотированных жидкостей.
- Установка рассчитана для работы в экстремальных арктических, пустынных и тропических условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Установка может быть смонтирована на шасси, полуприцепе или на раме.
- Двигатели с различной мощностью: MTU, Caterpillar и др.
- Трансмиссия промышленного типа с силовым переключением передач: Allison, Caterpillar, ZF и Twin Disk.
- Трёхплунжерные или пятиплунжерные насосы высокого давления.
- Радиатор с горизонтальной или вертикальной установкой, оснащённый вентилятором с гидроприводом и термостатическим регулированием.
- Соответствие европейским стандартам.
- Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза и Российской Федерации.
- Дистанционное управление.



Насосная установка на полуприцепе 2250 л.с.

- Гидравлический, электрический и пневматический запуск установки.
- Независимые подогреватели двигателей для экстремальных условий работы.
- Обогрев смазки гидравлической и напорной частей насоса.
- Устройство защиты от избыточного давления.
- Система аварийного отключения.
- Охладители топлива, гидравлической системы и приводной части насоса.
- Всасывающий манифольд для работ с CO₂.
- Различные конфигурации манифольдов насоса.
- Компенсатор пульсаций на всасывающей стороне насоса.
- Топливные баки различной вместимости.
- Работа при температурах окружающей среды от -40 °C до +50 °C.



GOES GMBH

German Oilfield Equipment & Services

Muenchener Strasse 32 • 29392 Wesendorf • Germany

Tel.: +49 (0) 5376 / 97647 0 • Fax: +49 (0) 5376 / 97647 90

info@goes-well.com • www.goes-well.com